

## Produktapplikation

### **Ortsfeste Anlagen mit Geräten der NFK-Serie Aufzeichnung von Funkgesprächen mit dem NFK-2/3/4**

Der aktive NF-Koppler NFK-2/3/4 dient zur verlustfreien Zusammenschaltung von zwei Handapparaten und einem 2m Handfunkgerät (z.B. FUG11b), an den Mikrofoneingang eines Funkgerätes (z.B. FuG 7/ 8 / 9).

Der NFK-2/3/4 bietet aber nicht nur im Fahrzeugeinsatz Vorteile. Bei ortsfesten Anlagen lassen sich genauso zwei Sprechstellen an ein Funkgerät anschließen, bzw. eine Sprechstelle kombiniert mit Handapparat und Schwanenhalsmikrofon betreiben.

Falls die Radiostummschaltung nicht für den originären Zweck eingesetzt werden soll, kann damit die Steuerung eines einfachen Bandlaufwerks erfolgen. Damit steht eine kostengünstige Aufzeichnungsmöglichkeit für Feuerwehrgerätehäuser und ELW zur Verfügung. Der Mikrofoneingang des Recorders wird mit dem Anschluß für die Funküberleitung, der Remoteeingang mit dem Anschluß für die Radiostummschaltung verbunden. Durch den Nachlauf des Radiostummschaltungsrelais erfolgt die Aufzeichnung eines Funkgespräches ohne permanenten Bandanlauf.