

Sehr geehrte Kunden,

ab Dezember 2001 (Seriennummer ab 230) liefern wir standardmäßig eine neue, verbesserte RCA. Folgende Änderungen / Leistungsmerkmale ergeben sich gegenüber der bisherigen Version:

1. Die prozessoreigene Schnittstelle, bisher für das BOS BUS System genutzt, steht jetzt als zusätzliche V.24 Schnittstelle zur Verfügung (Bezeichnung V.24-I). Die Schnittstelle soll zukünftig beim Einsatz in Leitstellen als Serviceschnittstelle zur Verfügung stehen. Sie übernimmt die bisherigen Aufgaben der V.24-A. Der Port ist nur mit den beiden Leitungen für Sende- und Empfangsdaten ausgestattet, hat also keine Leitungen für Hardwarehandshake und ist deshalb auch nicht switchfähig.
2. Wegen 1. hat die V.24-B Schnittstelle jetzt keine DCD/DTR Leitung mehr und der RS485 Anschluß entfällt komplett.
3. Der Abfrageanschluß ist jetzt standardmäßig auch mit Mikrofonpegel verfügbar, durch entfernen eines Widerstandes läßt sich der NF Eingang auf Hochpegel umstellen.
4. Das NF Anschalteinterface wurde überarbeitet, die untere Grenzfrequenz geht jetzt auch bei 200 Ohm Last sicher unter 300 Hertz.
5. Für die Baugruppen ist ein neues Parameterfile (rca330.dat) sowie eine neue Programmiersoftware erforderlich (rca330_1.exe bzw. rca330_9.exe), downloadbar unter www.db-funksysteme.de